



TIMER DIGITAL COMPLETO DE EMPAQUE, TORNILLO Y PLUG

KA931A20B9

TEMPORIZADOR TOTALMENTE DIGITAL PARA DESCARGA DE CONDENSACIÓN

El temporizador para descarga de condensación es un instrumento de control totalmente digital diseñado específicamente para válvulas de descarga. El instrumento tiene un sistema de programación sumamente simple.

El Temporizador viene programado de fabrica con un tiempo de pausa de 10 minutos y un tiempo de pulso de 4 segundos.

Este timer es ideal para: Manifull para Colectores de Polvo, Compresores, Enfriadores, Depósitos de condensado, Redes de distribución neumática, todos los equipos que generen condensación.

- Tensión de Alimentación: 24V hasta 240V AC $\pm 10\%$ 50/60Hz
- Tensión de salida : igual a la tensión de alimentación
- Corriente de salida : máx. 1A
- Consumo de corriente: 8mA máx.
- Temperatura de ejercicio: -40°C hasta $+60^{\circ}\text{C}$
- Conector: DIN 43650A / ISO 4400
- Protección ensamblado: IP65
- Material : plástico ABS grado FR
- Dimensiones del instrumento: 35 x 86 x 32 mm
- Intervalo OFF: de 1min. hasta 24 horas
- Apertura ON: de 1min. hasta 24 horas
- Grado de precisión: $\pm 10\%$

